

Bost Available Copy PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing: 18 January 2001 (18.01.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office Applicant's or agent's file reference: P 53937		
International application No.: PCT/EP00/04675			
International filing date: 23 May 2000 (23.05.00)	Priority date: 12 July 1999 (12.07.99)		
Applicant: LEIBER, Jörn et al			

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:
	06 September 2000 (06.09.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

J. Zahra

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38





	From the INTERNATIONAL BUREAU			
PCT	То:			
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year)	BOTH, Georg Uexküll & Stolberg Beselerstrasse 4 D-22607 Hamburg ALLEMAGNE			
30 January 2002 (30.01.02)				
Applicant's or agent's file reference P 53937	IMPORTANT NOTI	FICATION		
International application No. PCT/EP00/04675	International filing date (day/month/ye 23 May 2000 (23.05.00)	ar)		
The following indications appeared on record concerning: The applicant the inventor	the agent the commo	n representative		
Name and Address BEIERSDORF AG Unnastrasse 48 D-20253 Hamburg Germany	State of Nationality DE Telephone No.	State of Residence DE		
	Facsimile No. Teleprinter No.			
	releprimer (vo.			
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the X the person X the name X the add		concerning:		
Name and Address	State of Nationality	State of Residence DE		
TESA AG Quickbornstrasse 24 D-20253 Hamburg	DE Telephone No.	DE		
Germany	Facsimile No.			
	Teleprinter No.			
3. Further observations, if necessary:				
4. A copy of this notification has been sent to:				
X the receiving Office	the designated Offices	concerned		
the International Searching Authority the International Preliminary Examining Authority	X the elected Offices cond other:	cerned		
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Kari HUYNH-	KHUONG		
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38			

PATENT COOPERATION TREATY

•	" From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year)	BOTH, Georg Uexküll & Stolberg Beselerstrasse 4 D-22607 Hamburg ALLEMAGNE
12 January 2001 (12.01.01)	
Applicant's or agent's file reference P 53937	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/EP00/04675	International filing date (day/month/year) 23 May 2000 (23.05.00)
The following indications appeared on record concerning: the applicant	the agent the common representative
Name and Address	State of Nationality State of Residence
	Telephone No.
	Facsimile No.
-	Teleprinter No.
The International Bureau hereby notifies the applicant that the X the person the name the add	
Name and Address STADLER, Stefan	State of Nationality State of Residence DE DE
Wellingsbütteler Weg 117 22391 Hamburg Germany	Telephone No.
	Facsimile No.
	Teleprinter No.
3. Further observations, if necessary: The above-mentioned person should be entered applicant/inventor for US only.	into the record copy as an additional
4. A copy of this notification has been sent to:	
X the receiving Office	X the designated Offices concerned
the International Searching Authority	the elected Offices concerned
the International Preliminary Examining Authority	other:
The International Bureau of WIPO	Authorized officer
34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Ingrid Aulich

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

PCT

REC'D 24 AUG 2001

VAMPO PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

		`	′					
Aktenzeiche	en des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORCEHEN		g über die Übersendung des internationalen				
P 53937		WEITERES VORGEHEN	vorläufigen Prü	üfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)				
Internationa	ules Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Tag	/Monat/Jahr) P	rioritätsdatum <i>(Tag/Monat/Tag)</i>				
PCT/EP0	0/04675	23/05/2000	1	2/07/1999				
Internationa G11B7/00	nternationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 611B7/00							
Anmelder	Anmolder							
	OORF AG et al.							
DEIENGL	Onr Ad et al.							
1. Diese Behör	r internationale vorläufige Prü de erstellt und wird dem Anm	fungsbericht wurde von der mit c elder gemäß Artikel 36 übermitte	er internationa lt.	llen vorläufigen Prüfung beauftragten				
2. Diese	r BERICHT umfaßt insgesamt	5 Blätter einschließlich dieses l	Deckblatts.					
ur	nd/oder Zeichnungen, die geä	ndert wurden und diesem Berich	t zugrunde lieg	r mit Beschreibungen, Ansprüchen gen, und/oder Blätter mit vor dieser 07 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).				
Diana	Anlessa unforce incorpor	4 Diätter						
Diese	Anlagen umfassen insgesam	i biatter.						
3. Diesei	r Bericht enthält Angaben zu f	olgenden Punkten:						
1	☑ Grundlage des Berichts							
II	☐ Priorität	•						
101	_	Gutachtens über Neuheit, erfinde	erische Tätiake	eit und gewerbliche Anwendbarkeit				
IV	☐ MangeInde Einheitlichk		.					
V	□ Begründete Feststellun	<u>-</u>		er erfinderischen Tätigkeit und der ng dieser Feststellung				
VI	☐ Bestimmte angeführte l							
VII	_	internationalen Anmeldung						
VIII	-	en zur internationalen Anmeldun	9					
	·····							
Datum der Einreichung des Antrags Datum der Fertigstellung dieses Berichts				dieses Berichts				
06/09/200	00	22.08.20	01					
	Postanschrift der mit der internatio auftragten Behörde:	nalen vorläufigen Bevollmå	chtigter Bediens	teter SOES MILITARY				
<u>)</u>))	Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	Heusle	r, N					
	Fax: +49 89 2399 - 4465	·	49 89 2399 2359	BA13 2040 - 3040 S				

l. Grund	llage des	Ber	ichts
----------	-----------	-----	-------

1.	Aui ein	Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:				
	1-1	0 ursprüngliche Fassung				
	Pat	entansprüche, Nr.:				
	1-9	ursprüngliche Fassung				
	Zei	chnungen, Nr.:				
	1-4	ursprüngliche Fassung				
2.	die	sichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern er diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.				
		Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache gereicht; dabei handelt es sich um				
		die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nac Regel 23.1(b)).				
		die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).				
		die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worder ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).				
3.		sichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die rnationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:				
		in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.				
		zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
		Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.				
		Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.				
4.	Auf	grund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:				



PCT/EP00/04675

		Beschreibung,	Seiten:							
		Ansprüche,	Nr.:							
		Zeichnungen,	Blatt:							
5.	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).									
		(Auf Ersatzblätter, di beizufügen).	e solche Än	nderun	gen enthalter	n, ist unter Pu	ınkt 1 hinzuv	veisen;sie	sind diesem	Bericht
6.	Etw	aige zusätzliche Bem	erkungen:							
V.		gründete Feststellung verblichen Anwendb								und de
1.	Fest	tstellung								
	Neu	heit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-9 -	•			
	Erfir	nderische Tätigkeit (E		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-9 -				
	Gev	verbliche Anwendbark		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-09 -				
2.		erlagen und Erklärung ne Beiblatt	jen							

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

Folgende Dokumente werden zitiert:

D1: DE - U - 298·16·802 in der Anmeldung erwähnt

D2: EP - A - 0.360.144

zu V. - Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit

1. Die Anmeldung **bezieht sich** auf einen spiralförmigen optischen Datenträger, auf das aus D1 bekannte Verfahren, eine Tesafilm-Rolle (Polymer-Folie) als Datenspeicher zu benutzen.

Diese Speicher werden in einem Laufwerk gelesen, das die Rolle <u>von innen her</u> mit einer beweglichen (drehbaren) Optik auswertet. Die Datenträger-Spirale bewegt sich nicht; man spart sich das Auswuchten der einzelnen Rollen. Ein Lichtstrahl wird von innen auf die gewünschte Film-Schicht fokussiert, dort ggf. reflektiert und von einem Detektor, der sich ebenfalls im Zentralbereich der Tesafilm-Rolle befindet, aufgefangen. Dabei besteht das **Problem**, daß der durchsichtige Wickelkern der Spirale mit hohem Aufwand gefertigt werden muß, damit die optische Qualität ausreichend ist. Dieser Wickelkern wird beim Lesen des Speichers mehrmals durchstrahlt.

Die Lösung besteht einfach darin, diesen Wickelkern wegzulassen. Die innerste Schicht des aufgewickelten Speicher-Films ist zugleich die periphere Begrenzung des Zentralbereichs (Aussparung) der Rolle. Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel ist dabei, die Filmrolle so zu wickeln, daß die Klebeschicht jeweils nach außen weist. Dadurch kann der Wickelkern nach dem Herstellen der Rolle einfach abgezogen werden, außerdem befindet sich an der peripheren Begrenzung keine Klebeschicht, die z.B. verschmutzen könnte.

- D1, nächstliegender Stand der Technik, offenbart das Verfahren, Daten auf eine handelsübliche Tesafilm-Rolle aufzuzeichnen. Auch wenn D1 dies nicht ausdrücklich erwähnt, ist offensichtlich in dieser Lösung ("handelsüblich", Seite 11, Zeile 7) der Wickelkern noch vorhanden.
- 3. Das hier zu lösende Problem tritt bei einem Datenträger, der von einer Spule abgewickelt wird, gar nicht auf. Daher sind Dokumente, die einen solchen Datenträger beschreiben, nicht relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der vorliegenden Anmeldung.

Von den übrigen recherchierten Dokumenten offenbart lediglich D2 einen optischen Datenträger, bei dem Daten ohne Ab-/Aufwickeln von einer Spule gelesen und geschrieben werden. Hier hat man jedoch keine Spirale, sondern das Speichermedium ist nur an der Außenseite einer Trommel einschichtig aufgewickelt.

Die Grundidee der Erfindung, einen Datenträger ohne Wickelkern herzustellen, der dann von innen her abgetastet werden kann, legt keines der Dokumente nahe.

zu VII. - Bestimmte Mängel nach Form oder Inhalt (Regeln 5 - 7 PCT)

- 1. Die unabhängigen Ansprüche sind nicht in der zweiteiligen Form gefaßt (Regel 6.3b PCT).
- 2. Bei der Würdigung von D1 (Regel 5.1a PCT; Seite 1, Zeile 5) ist nicht angegeben, daß es sich um ein Gebrauchsmuster handelt ("DE <u>U</u> ...").

zu VIII. - Klarheit, Knappheit, Stützung durch die Beschreibung (Art. 6 PCT)

Die Kategorie (Geräte- oder Verfahrensanspruch) von **Anspruch 9** ist nicht klar. Im übrigen ist unklar, welche der Merkmale aus den Ansprüchen 1 bis 6, auf die hier Bezug genommen wird, den Gegenstand von Anspruch 9 einschränken sollen. Da neben Anspruch 9 noch zwei weitere unabhängige Ansprüche 1 und 7 vorhanden sind, ist das Erfordernis der Knappheit nicht erfüllt. Außerdem definieren die Merkmale von Anspruch 9 das Laufwerk, nicht den Datenträger; dies ist irreführend: Die erfindungswesentlichen Merkmale fehlen in Anspruch 9; nicht das Laufwerk, sondern der Datenträger wurde von der Erfindung verbessert.




INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference P 53937	FOR FURTHER ACTION		tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing date (day	/month/year)	Priority date (day/month/year)			
PCT/EP00/04675	23 May 2000 (23.	05.00)	12 July 1999 (12.07.99)			
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G11B 7/00, 7/24						
Applicant						
This international preliminary examinated and is transmitted to the applicant action.	ination report has been prepare cording to Article 36.	ed by this Intern	national Preliminary Examining Authority			
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets, include	ing this cover s	sheet.			
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Ru 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).						
These annexes consist of a to	tal of sheets.					
3. This report contains indications relat	ing to the following items:					
I Basis of the report						
II Priority						
III Non-establishment o	of opinion with regard to novel	ty, inventive st	ep and industrial applicability			
IV Lack of unity of inve	ention					
V Reasoned statement citations and explana	under Article 35(2) with regar ations supporting such stateme	d to novelty, in nt	ventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents c	ited					
VII Certain defects in the	e international application					
VIII Certain observations	on the international application	n				
Date of submission of the demand	Date	of completion o	of this report			
06 September 2000 (06.0		-	august 2001 (22.08.2001)			
Name and mailing address of the IPEA/EP	Autho	rized officer				
Facsimile No.	Telepi	none No.				





I.	Basis	of the r	eport	
1.	With	regard t	o the elements of the international application:*	
		the inte	ernational application as originally filed	
	$\overline{\boxtimes}$	the des	cription:	
		pages	1-10	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	 ′
	\square	the clai		
		pages pages		, as originally filed
		pages	, as amended (together with any s	
		pages	, filed with the letter of	
	<u></u>	pages	, filed with the letter of	
	\bowtie	the dra		
		pages	1-4	, as originally filed
		pages		
		pages	, filed with the letter of	
	t	he seque	ence listing part of the description:	
	_	pages		. as originally filed
		pages		- -
		pages	, filed with the letter of	
2.	the ir	the langthe	o the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority and application was filed, unless otherwise indicated under this item. Its were available or furnished to this Authority in the following language guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). It guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). It guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination).	which is:
3.	With	minary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international appli xamination was carried out on the basis of the sequence listing:	cation, the international
		contain	ned in the international application in written form.	•
		filed to	gether with the international application in computer readable form.	
	\square	furnish	ed subsequently to this Authority in written form.	
	Ц	furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.	
			atement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond tional application as filed has been furnished.	d the disclosure in the
	Ш		atement that the information recorded in computer readable form is identical to the writ imished.	ten sequence listing has
4.		The am	endments have resulted in the cancellation of:	
			the description, pages	
			the claims, Nos.	
		1 1	the drawings, sheets/fig	
5.		This rep	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	ve been considered to go
	Replaci in thi and 70	s report	heets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under a as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain a	Article 14 are referred to mendments (Rule 70.16
**.	Any re	eplaceme	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this re	eport.

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1 - 9	YES
		Claims	_	NO NO
	Inventive step (IS)	Claims	1 - 9	YES
		Claims	_	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1 - 9	YES
		Claims	_	NO NO

2. Citations and explanations

The following documents are cited:

D1: DE-U-298 16 802, mentioned in the application

D2: EP-A-0 360 144

Novelty, inventive step and industrial applicability

The application relates to a spiral-shaped optical data carrier and to the method known from D1 using a Tesafilm roll (polymer film) as a data memory.

This memory is read in a drive which evaluates the roll from the inside using a movable (rotatable) optical device. The data carrier spiral does not move, and therefore the individual rolls do not need to be counterbalanced. A light beam is focused from the inside onto the film layer of interest, from whence it is reflected, if necessary, and picked up by a detector, which is likewise located in the central area of the Tesafilm roll. The problem which arises is the high outlay involved in producing a transparent spool of the spiral that ensures satisfactory optical quality. The beam passes through the spool repeatedly when the memory is read.

.../...

(Continuation of V.2)

The **solution** consists simply in dispensing with this spool. The innermost layer of the wound memory film is, at the same time, the peripheral limit of the central area (recess) of the roll. In a preferred embodiment, the film roll is wound in such a way that the adhesive layer faces outwards. The spool can therefore easily be withdrawn after the roll is produced, and in addition no adhesive layer that could become soiled, for example, is located on the peripheral limit.

- 2. D1, the closest prior art, discloses the method for recording data on a standard commercial Tesafilm roll. Although not explicitly mentioned in D1, the spool is still present in this solution ("standard commercial", page 11, line 7).
- 3. The problem addressed here does not arise at all with a data memory which is wound off a spool.

 Consequently, documents which describe such a data carrier are not relevant for the assessment of inventive step of the present application.

D2 is the only other searched document which discloses an optical data carrier wherein data are read and written without the carrier being wound off or onto a spool. Here, however, there is no spiral; instead, the storage medium is only wound in a single layer on the outside of a drum.

No document suggests the basic idea of the invention, namely the production of a data carrier which has no spool and which can then be scanned from the inside.

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- 1. The independent claims are not drafted in the two-part form (PCT Rule 6.3(b)).
- 2. In the acknowledgement of D1 (PCT Rule 5.1(a); page 1, line 5), it is not stated that a utility model is concerned ("DE-<u>u</u>-...").

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

The category (apparatus or method claim) of **Claim 9** is not clear. Nor is it clear what features of Claims 1 to 6 to which reference is made here are intended to restrict the subject matter of Claim 9. Since two other independent claims, Claims 1 and 7, are present in addition to Claim 9, the requirement of conciseness is not satisfied. Moreover, the features of Claim 9 define the drive, not the data memory; this is misleading: The essential features of the invention are missing in Claim 9; the data carrier, not the drive, was improved by the invention.

PM

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT DEM GEBIET DES PATENTWEENS


PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit		
P 53937		zutreffend, nachstehend		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelde	edatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)	
PCT/EP 00/04675	(Tag/Monat/Jahr) 23/05/20	100	12/07/1999	
Anmelder	23,03,20		12.0	
Amoust				
BEIERSDORF AG			·	
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int			stellt und wird dem Anmelder gemäß	
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	aßt insgesamt 3	Blätter.		
l		sem Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bei.	
1. Grundlage des Berichts	makanala Bankanaka a d	dan Omadia and dan lakara		
a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing			nationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.	
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	e ist auf der Grundlage ei durchgeführt worden.	ner bei der Behörde ein	gereichten Übersetzung der internationalen	
1	•	Nucleotid- und/oder #	Aminosäuresequenz ist die internationale	
Recherche auf der Grundlage des S	· · ·			
in der internationalen Anmel	_		paraight worden ist	
zusammen mit der internation bei der Behörde nachträglich	•		ereicht worden ist.	
bei der Behörde nachträglich	. `		*	
		•	ll nicht über den Offenbarungsgehalt der	
internationalen Anmeldung i				
Die Erklärung, daß die in ∞ wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfa	ßten Informationen dem	schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,	
2. Bestimmte Ansprüche hat	en sich als nicht rechei	chlerbar erwiesen (sie	he Feld I).	
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Fe	ld II).		
4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfin	duna			
wird der vom Anmelder eing		niat.		
X wurde der Wortlaut von der	•	•		
ROLLENFÖRMIGER OPTISCHE	• •			
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung				
	jereichte Wortlaut genehm	nigt.		
wurde der Wortlaut nach Re	gel 38.2b) in der in Feld I e innerhalb eines Monats i	I angegebenen Fassun	g von der Behörde festgesetzt. Der sendung dieses internationalen	
6. Folgende Abbildung der Zelchnungen i		ung zu veröffentlichen: A	Abb. Nr	
wie vom Anmelder vorgesch		-	keine der Abb.	
weil der Anmelder selbst kei	ine Abbildung vorgeschlag	gen hat.	_	
X weil diese Abbildung die Erf	indung besser kennzeichr	net.		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNG EGENSTANDES IPK 7 G11B7/00 G11B7/24

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 G11B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Ρ,Χ	WO 00 17864 A (GERSPACH MATTHIAS ;BEIERSDORF AG (DE); LEIBER JOERN (DE); NOEHTE S) 30. März 2000 (2000-03-30) das ganze Dokument	1-3,9
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 004, no. 127 (P-026), 6. September 1980 (1980-09-06) & JP 55 080832 A (OKI ELECTRIC IND CO LTD), 18. Juni 1980 (1980-06-18) Zusammenfassung	1
Α	EP 0 352 194 A (SCHLUMBERGER IND SA) 24. Januar 1990 (1990-01-24) Anspruch 1; Abbildungen 20,21/	1

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
16. August 2000	23/08/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bediensteter
Fax: (+31-70) 340-3016	Bernas, Y

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen EP 00/04675

C./Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	121 00/04075
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommend	en Teile Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 838 653 A (FARIS SADEG M ET AL) 17. November 1998 (1998-11-17) Anspruch 1; Abbildung 1	1
Α	EP 0 360 144 A (HITACHI LTD) 28. März 1990 (1990-03-28) Anspruch 1; Abbildung 1	1
A	EP 0 514 589 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) 25. November 1992 (1992-11-25) Anspruch 1; Abbildungen 1,3	1

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International	Application No	
EP	00/04675	

Patent document cited in search report		Publication date	ı	Patent family member(s)		Publication date
WO 0017864	A	30-03-2000	DE AU	29816802 3415999		10-02-2000 10-04-2000
JP 55080832	Α	18-06-1980	NONE	·		
EP 0352194	Α	24-01-1990	FR FR FR JP	2634566 2643492 2643470 2154345	A A	26-01-1990 24-08-1990 24-08-1990 13-06-1990
US 5838653	A	17-11-1998	AU EP WO US US	7448296 0853804 9713247 6005838 6094410	A A A	28-04-1997 22-07-1998 10-04-1997 21-12-1999 25-07-2000
EP 0360144	Α	28-03-1990	JP US	2081332 5109374		22-03-1990 28-04-1992
EP 0514589	A	25-11-1992	DE DE JP JP US	69126964 69126964 2644405 4344322 5311499	T B A	04-09-1997 27-11-1997 25-08-1997 30-11-1992 10-05-1994

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENAR LIF AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



1 1000 EXILEMANT IN BIOLOGO BRANCH FOR IN THE BEATH BEATH FOR A FRIEND FOR A STANDARD FOR A FRIEND FOR A FRIEND

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. Januar 2001 (18.01.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/04881 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: G11B 7/00, 7/24

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/04675

(22) Internationales Anmeldedatum:

23. Mai 2000 (23.05.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 32 900.1

12. Juli 1999 (12.07.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BEIERSDORF AG [DE/DE]; Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LEIBER, Jörn

[DE/DE]; Mittelstrasse 4, D-25524 Heiligenstedtenerkamp (DE). MÜSSIG, Bernhard [DE/DE]; Eddelsener Weg 31, D-21218 Seevetal (DE).

(74) Anwälte: BOTH, Georg usw.; Uexküll & Stolberg, Beselerstrasse 4, D-22607 Hamburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).


Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: CYLINDRICAL OPTICAL DATA MEMORY

(54) Bezeichnung: ROLLENFÖRMIGER OPTISCHER DATENSPEICHER



(57) Abstract: The invention relates to a data memory (1), comprising an optical information carrier which has a spirally wound polymer film (30). The central zone of the data memory (1) is provided with a recess (36), whose peripheral limit (37) is formed by the innermost winding (38) of the polymer film (30).

(57) Zusammenfassung: Ein Datenspeicher (1) mit einem optischen Informationsträger weist eine spiralartig gewickelte Polymerfolie (30) auf. Der Zentralbereich des Datenspeichers (1) ist mit einer Aussparung (36) versehen, deren periphere Begrenzung (37) durch die innerste Wicklung (38) der Polymerfolie (30) gebildet ist.

/04881

ROLLENFÖRMIGER OPTISCHER DATENSPEICHER

Die Erfindung betrifft einen Datenspeicher mit einem optischen Informationsträger, der eine spiralartig gewickelte Polymerfolie aufweist.

In der DE 298 16 802 ist ein Datenspeicher mit einem in mehreren Lagen spiralartig auf einen Wickelkern gewickelten Informationsträger für optisch auslesbare Informationseinheiten beschrieben. Der Informationsträger kann eine Polymerfolie aufweisen, wobei sich zwischen benachbarten Lagen jeweils eine Adhäsionsschicht befindet. In diesen Datenspeicher lassen sich Informationen einschreiben, indem die Polymerfolie mit Hilfe eines Schreibstrahls eines Datenlaufwerks lokal erwärmt wird, wodurch sich die Brechzahl und damit das Reflexionsvermögen (Reflektivität) an der Grenzfläche der Polymerfolie lokal ändern. Dies kann mit Hilfe eines Lesestrahls in dem Datenlaufwerk erfaßt werden. Durch Fokussieren des Schreibstrahls oder Lesestrahls läßt sich Information gezielt in eine vorgewählte Lage des Informationsträgers einschreiben bzw. daraus auslesen. Der Wickelkern kann optisch transparent sein und in seinem Zentralbereich eine

- 2 -

Aussparung aufweisen, die zum Aufnehmen der Schreib- und Leseeinrichtung eines Datenlaufwerks dient. Dabei wird die Schreib- und Leseeinrichtung relativ zu dem Datenspeicher bewegt, während der Datenspeicher ruht, so daß der Datenspeicher nicht im Hinblick auf eine schnelle Rotationsbewegung ausgewuchtet zu sein braucht.

Bei dem vorbekannten Datenspeicher stört der Wickelkern, da seine optische Qualität unzureichend ist, solange er nicht mit großem 10 Aufwand gefertigt wird. Da der Wickelkern bei Verwendung des Datenspeichers in einem Datenlaufwerk, dessen Schreib- und Leseeinrichtung in der Aussparung des Wickelkerns plaziert sind, bei jedem Lesevorgang mehrmals durchstrahlt werden muß, wirkt sich eine unzureichende optische Qualität besonders ungünstig aus.

Es ist Aufgabe der Erfindung, den vorbekannten Datenspeicher so zu verbessern, daß sich keine Probleme infolge einer unzureichenden optischen Qualität eines Wickelkerns ergeben, der Daten-20 speicher aber trotzdem kostengünstig gefertigt werden kann.

Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Datenspeicher mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Der Anspruch 7 gibt ein Verfahren zum Herstellen eines derartigen Datenspeichers an. Der Anspruch 9 25 bezieht sich auf die Verwendung eines derartigen Datenspeichers in einem darauf abgestimmten Laufwerk. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung folgen aus den abhängigen Ansprüchen.

Der erfindungsgemäße Datenspeicher hat einen optischen Informa30 tionsträger, der eine spiralartig gewickelte Polymerfolie
aufweist. Der Zentralbereich des Datenspeichers ist mit einer
Aussparung versehen, deren periphere Begrenzung durch die
innerste Wicklung der Polymerfolie gebildet ist. Der Datenspeicher enthält also keinen separaten Wickelkern, wie es bei dem
35 vorbekannten Datenspeicher der Fall ist.

- 3 -

Das Lesen von Information oder Daten aus dem erfindungsgemäßen Datenspeicher und - falls der Datenspeicher zum Eingeben von Daten durch den Benutzer eingerichtet ist - das Einschreiben von Information in den Datenspeicher wird also nicht durch einen Wickelkern behindert. Daher ist der erfindungsgemäße Datenspeicher insbesondere zur Verwendung in einem Laufwerk geeignet, bei dem eine Leseeinrichtung und eine optionale Schreibeinrichtung in der Aussparung im Zentralbereich des Datenspeichers angeordnet sind.

10

Vorzugsweise ist die Polymerfolie in mehreren Polymerfolienlagen gewickelt, durch die hindurch Information aus einer vorgewählten Polymerfolienlage auslesbar und optional in eine vorgewählte Polymerfolienlage schreibbar ist. Dabei kann zwischen benach-15 barten Polymerfolienlagen jeweils eine Adhäsionsschicht angeordnet sein, um die Polymerfolienlagen untereinander zu fixieren. So können zum Beispiel 10 bis 30 Polymerfolienlagen übereinander gewickelt sei, aber auch mehr oder weniger. Bei einer Dicke der Polymerfolie zwischen 10 μm und 100 μm, vorzugsweise unter 50 μm 20 oder um 35 µm, läßt sich die Information auf unterschiedlichen Polymerfolienlagen mit Hilfe von zum Beispiel aus der DVD-Technologie bekannten Lese- und Schreibeinrichtungen auflösbar voneinander trennen. Eine Adhäsionsschicht kann zum Beispiel eine Dicke im Bereich zwischen 1 µm und 40 µm haben, 25 vorzugsweise unter 25 µm oder um 2 µm. Als Adhäsionsmittel eignet sich zum Beispiel ein luftblasenfreier Acrylatkleber, der z.B. chemisch oder durch UV- bzw. Elektronenstrahlung vernetzt wird. Mit einem derartigen mehrlagigen Aufbau des Datenspeichers läßt sich eine sehr hohe Speicherdichte erreichen. Ferner ergibt sich 30 auch ohne Wickelkern eine ausreichende mechanische Stabilität, die beispielsweise noch erhöht werden kann, indem der Datenspeicher in eine äußere Hülse eingesetzt ist. Geringfügige Abweichungen der gewickelten Polymerfolie von einer idealen Spiralform, wie sie sich zum Beispiel aufgrund eines nicht 35 vorhandenen Wickelkerns durch Deformation der Wicklungen der Polymerfolie ergeben könnten, wirken sich beim Lesen bzw.

- 4 -

Schreiben von Daten nicht störend aus, da der Fokus eines Lesestrahls bzw. eines Schreibstrahls problemlos nachgeführt werden kann, um in einer vorgewählten Lage des Informationsträgers zu bleiben. Wenn die Leseeinrichtung und die optionale Schreibeinrichtung in der Aussparung im Zentralbereich des Datenspeichers angeordnet sind und zum Lesen bzw. Schreiben von Information relativ zu dem Datenspeicher bewegt werden, während der Datenspeicher ruht, spielt auch eine eventuelle Unwucht des Datenspeichers keine Rolle.

10

Vorzugsweise weicht die Brechzahl der Adhäsionsschicht nur geringfügig von der Brechzahl der Polymerfolie ab, um störende Reflexionen des Lesestrahls oder des Schreibstrahls an einer Grenzschicht zwischen einer Polymerfolienlage und einer benachbarten Adhäsionsschicht zu minimieren. Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Unterschied der Brechzahlen kleiner als 0,005 ist. Ein bestehender Unterschied der Brechzahlen kann jedoch zum Formatieren des Datenspeichers genutzt werden.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Datenspeichers ist die Brechzahl der Polymerfolie lokal durch Erwärmung veränderbar. Als Material für die Polymerfolie kommen zum Beispiel Polymethylmethacrylat (PMMA) oder biaxial orientiertes Polypropylen (BOPP) in Betracht. Wenn Polypropylen nach der Extrusion zur Folie in zwei Ebenen vorgespannt wird, wird im Material eine hohe Eigenenergie gespeichert. Bei einer lokalen Erwärmung, zum Beispiel durch einen Schreibstrahl, kommt es dann zu einer starken Materialänderung durch Rückverformung, und zwar bereits bei Deposition einer relativ geringen Energiemenge pro 30 Flächeneinheit. Auf diese Weise läßt sich zum Beispiel eine Änderung der Brechzahl von etwa 0,2 über eine Fläche für eine gespeicherte Informationseinheit mit einem Durchmesser oder einer Seitenlänge von etwa 1 µm erzielen, was mit Hilfe eines Lesestrahls gut erfaßbar ist.

- 5 -

Der Polymerfolie kann ein Absorber zugeordnet sein, der dazu eingerichtet ist, einen Schreibstrahl zumindest teilweise zu absorbieren und die dabei erzeugte Wärme zumindest teilweise lokal an die Polymerfolie abzugeben. Der Absorber enthält zum Beispiel Farbstoffmoleküle, die in der Polymerfolie oder in einer zu der Polymerfolie benachbarten Adhäsionsschicht enthalten sind, und ermöglicht eine zur Veränderung der Brechzahl ausreichende lokale Erwärmung der Polymerfolie bei relativ geringer Intensität des Schreibstrahls.

10

Der erfindungsgemäße Datenspeicher kann hergestellt werden, indem die Polymerfolie spiralartig auf einen Wickelkörper gewickelt wird und der Wickelkörper anschließend aus dem Zentralbereich des Datenspeichers herausgezogen wird. Wenn zwischen benachbarten Polymerfolienlagen jeweils eine Adhäsionsschicht angeordnet werden soll, wird bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens die Polymerfolie auf einer Seite mit einer Adhäsionsschicht versehen, die beim Wickeln der Polymerfolie auf den Wickelkörper nach außen weist. Die Adhäsionsschicht kann daher 20 nicht mit dem Wickelkörper verkleben, so daß sich der Wickelkörper nach Abschluß des Wickelvorgangs problemlos aus dem Zentralbereich des Datenspeichers herausziehen läßt. Die nach außen weisende Adhäsionsschicht auf der äußersten Polymerfolienlage kann nach Abschluß des Wickelvorgangs mit einer zusätz-25 lichen, nichtklebenden Materiallage überdeckt oder auch zum Beispiel mit Hilfe eines Lösungsmittels entfernt oder durch chemische oder physikalische Behandlung nichtklebend gemacht werden. Auf diese Weise läßt sich ein erfindungsgemäßer Datenspeicher kostengünstig herstellen.

30

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die Zeichnungen zeigen in

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Datenspeicher, der eine spiralartig gewickelte Polymerfolie aufweist, in schematischer perspektivischer Darstellung, wobei in einer

- 6 -

Aussparung im Zentralbereich des Datenspeichers Teile eines auf den Datenspeicher abgestimmten Laufwerks angeordnet sind,

5 Figur 2 eine schematische Seitenansicht eines Verfahrensschritts bei der Herstellung eines erfindungsgemäßen Datenspeichers,

Figur 3 einen schematischen Querschnitt durch den Zentralbe-10 reich eines erfindungsgemäßen Datenspeichers und

Figur 4 einen schematischen Querschnitt durch den Zentralbereich eines erfindungsgemäßen Datenspeichers bei einem Verfahrensschritt gemäß einer anderen Ausgestaltung des Herstellungsverfahrens.

15

Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung einen Datenspeicher 1 und eine Schreib- und Leseeinrichtung 2 eines auf den Datenspeicher 1 abgestimmten Laufwerks. Der Datenspeicher 1 weist eine 20 Anzahl von Lagen 10 einer als Informationsträger dienenden Polymerfolie 11 auf, die spiralartig gewickelt ist. Wie der Zentralbereich des Datenspeichers 1 gestaltet ist, ist weiter unten anhand der Figur 3 näher beschrieben. Zur besseren Veranschaulichung sind die einzelnen Lagen 10 der Polymerfolie 11 in Figur 1 als konzentrische Kreisringe gezeigt, obwohl die Lagen 10 durch spiralartiges Wickeln der Polymerfolie 11 ausgebildet sind. Zwischen benachbarten Lagen 10 der Polymerfolie 11 ist jeweils eine Adhäsionsschicht 12 angeordnet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Adhäsionsschichten 12 in Figur 1 in nicht maßstäblich vergrößerter Dicke eingezeichnet.

Die Polymerfolie 11 besteht im Ausführungsbeispiel aus biaxial orientiertem Polypropylen und wurde vor dem Wickeln in beiden Flächenrichtungen vorgespannt. Im Ausführungsbeispiel hat die Polymerfolie 11 eine Dicke von 35 µm; andere Dicken im Bereich von 10 µm bis 100 µm oder auch außerhalb dieses Bereichs liegende

- 7 -

Dicken sind ebenfalls denkbar. Die Adhäsionsschichten 12 sind gasblasenfrei und bestehen im Ausführungsbeispiel aus Acrylatkleber, dem ein Absorber-Farbstoff beigemischt ist, bei einer Dicke von 23 µm, wobei bevorzugte Schichtdicken zwischen 1 µm und 5 40 µm liegen. Im Ausführungsbeispiel enthält der Datenspeicher 1 zwanzig Lagen 10 der Polymerfolie 11 und hat einen Außendurchmesser von etwa 30 mm. Seine Höhe beträgt 19 mm. Eine andere Anzahl von Lagen 10 oder andere Abmessungen sind ebenfalls möglich. Die Anzahl der Wicklungen oder Lagen 10 kann zum 10 Beispiel zwischen zehn und dreißig liegen, aber auch größer als dreißig sein.

Die in einer Aussparung im Zentralbereich des Datenspeichers 1 angeordnete Schreib- und Leseeinrichtung 2 enthält einen Schreib-15 und Lesekopf 20, der mit Hilfe einer Mechanik 21 in den Richtungen der eingezeichneten Pfeile gedreht und axial hin- und herbewegt werden kann. Der Schreib- und Lesekopf 20 weist optische Elemente auf, mit deren Hilfe ein von einem in Figur 1 nicht dargestellten Laser erzeugter Lichtstrahl (zum Beispiel der 20 Wellenlänge 630 nm oder 532 nm) auf die einzelnen Lagen 10 der Polymerfolie 11 fokussiert werden kann. Da der Schreib- und Lesekopf 20 mit Hilfe der Mechanik 21 bewegt wird, kann er alle Lagen 10 des Datenspeichers 1 vollständig abtasten. Im Ausführungsbeispiel ruht dabei der Datenspeicher 1. Er braucht also 25 nicht im Hinblick auf eine hohe Rotationsgeschwindigkeit ausgewuchtet zu sein (und muß auch nicht abgewickelt bzw. umgespult werden), im Gegensatz zu dem Schreib- und Lesekopf 20. Der Übersichtlichkeit halber sind in Figur 1 die zum Auswuchten des Schreib- und Lesekopfs 20 vorgesehenen Elemente nicht gezeigt. 30 Der erwähnte Laser befindet sich außerhalb des Schreib- und Lesekopfes 20 und ist stationär; der Laserstrahl wird über optische Elemente in den Schreib- und Lesekopf 20 gelenkt.

Zum Speichern oder Einschreiben von Information in den Daten-35 speicher 1 wird der Laser im Ausführungsbeispiel mit einer Strahlleistung von etwa 1 mW betrieben. Der Laserstrahl dient

- 8 -

dabei als Schreibstrahl und wird auf eine vorgewählte Lage 10 der Polymerfolie 11 fokussiert, so daß der Strahlfleck kleiner als 1 μm ist, wobei die Lichtenergie in Form kurzer Pulse von etwa 10 μs Dauer eingebracht wird. Die Energie des Schreibstrahls wird in dem Strahlfleck absorbiert, begünstigt durch den Absorber in der benachbarten Adhäsionsschicht 12, was zu einer lokalen Erwärmung der Polymerfolie 11 und damit zu einer lokalen Änderung der Brechzahl und der Reflektivität führt.

10 Um gespeicherte Information aus dem Datenspeicher 1 auszulesen, wird der Laser im Continuous-Wave-Modus (CW-Modus) betrieben. In Abhängigkeit von der gespeicherten Information wird der auf die gewünschte Stelle fokussierte Lesestrahl reflektiert, und die Intensität des reflektierten Strahls wird von einem Detektor in der Schreib- und Leseeinrichtung 2 erfaßt.

Der Datenspeicher kann auch von einer Ausführungsform sein, die vom Benutzer nicht beschreibbar ist. In diesem Fall enthält er vom Hersteller eingeschriebene Informationseinheiten. Eine 20 Schreibfunktion im Datenlaufwerk des Benutzers erübrigt sich dann.

In der Polymerfolie 11 sind die Informationseinheiten durch Änderung der optischen Eigenschaften in einem Bereich mit einer bevorzugten Größe von weniger als 1 µm ausgebildet. Dabei kann die Information binär gespeichert sein, d.h. die lokale Reflektivität nimmt an der Stelle einer Informationseinheit nur zwei Werte an. Das heißt, wenn die Reflektivität oberhalb eines festgelegten Schwellenwerts liegt, ist an der betrachteten Stelle des Informationsträgers z.B. eine "1" gespeichert, und wenn sie unterhalb dieses Schwellenwerts oder unterhalb eines anderen, niedrigeren Schwellenwerts liegt, entsprechend eine "0". Es ist aber auch denkbar, die Information in mehreren Graustufen abzuspeichern. Dies ist möglich, wenn sich die Reflektivität der Polymerfolie an der Stelle einer Informationseinheit durch defi-

niertes Einstellen der Brechzahl auf gezielte Weise verändern läßt, ohne daß dabei eine Sättigung erreicht wird.

- 9 -

Figur 2 veranschaulicht einen Verfahrensschritt bei der Herdes Datenspeichers 1. Ausgangsmaterial Polymerfolie aus biaxial orientiertem Polypropylen, die hier mit 30 bezeichnet ist. Die Polymerfolie 30 ist auf einer Seite mit einer Adhäsionsschicht 32 aus Acrylatkleber versehen. Um die spiralartige Struktur des Informationsträgers zu erstellen, wird 10 die Polymerfolie 30 an einem zylindrischen Wickelkörper 34 angelegt, der in Figur 2 im Querschnitt zu sehen ist. Dabei weist die Adhäsionsschicht 32 nach außen. Anschließend wird der Wickelkörper 34 solange gedreht, bis die Polymerfolie 30 mit der Adhäsionsschicht 32 vollständig aufgewickelt ist. Dabei entstehen 15 die in Figur 1 mit 10 bezeichneten Lagen der Polymerfolie 30, wobei die Adhäsionsschicht 32 die jeweiligen zwischen benachbarten Polymerfolienlagen 10 vorgesehenen Adhäsionsschichten 12 bildet. Abschließend wird der Wickelkörper 34 in axialer Richtung herausgezogen. Da die Adhäsionsschicht 32 beim Wickeln nach außen 20 weist, befindet sich zwischen der Oberfläche des Wickelkörpers 34 und der innersten Wicklung der Polymerfolie 30 kein Adhäsionsmittel, was das Herausziehen des Wickelkörpers 34 erschweren würde.

25 Figur 3 zeigt den Zentralbereich des Datenspeichers 1 in schematischer Querschnittsansicht. Dargestellt sind die beiden inneren Wicklungen der Polymerfolie 30 mit der Adhäsionsschicht 32. Zur besseren Veranschaulichung sind die Dicken der Polymerfolie 30 und der Adhäsionsschicht 32 im Vergleich zum Durchmesser der inneren Wicklungen übertrieben groß eingezeichnet, was analog auch für Figur 2 gilt. Nach dem Herausziehen des Wickelkörpers 34 ist im Zentralbereich des Datenspeichers 1 eine Aussparung 36 ausgebildet, deren periphere Begrenzung 37 durch die innerste Wicklung 38 der Polymerfolie 30 gebildet ist. Bei der Verwendung des Datenspeichers 1, so, wie sie anhand von Figur 1 erläutert ist, stört also kein Wickelkern, der von einem von der Schreib-

- 10 -

und Leseeinrichtung 2 emittierten Schreibstrahl einmal und von einem von der Schreib- und Leseeinrichtung 2 emittierten und nach Reflexion empfangenen Lesestrahl sogar zweimal durchdrungen werden müßte. Ferner befindet sich an der peripheren Begrenzung 37 kein Adhäsionsmaterial, das zum Beispiel zur Verschmutzung neigen könnte.

Nachdem die Polymerfolie 30 vollständig aufgewickelt ist, kann die Adhäsionsschicht 32 auf der Außenseite der äußersten Windung, sofern erforderlich, abgedeckt oder entfernt werden. Es ist auch denkbar, den fertigen Wickelkörper in eine Hülse einzusetzen, um eine bessere Stabilität zu erreichen.

Die in Figur 3 gezeigte Form der inneren Wicklungen der Polymerfolie 30 ergibt sich beim Aufwickeln auf den zylindrischen
Wickelkörper 34 (siehe Figur 2). Daß diese Form nicht dem Verlauf
einer idealen Spirale entspricht, liegt daran, weil die Polymerfolie 30 am Beginn der zweiten Wicklung mehr oder weniger abrupt
radial nach außen ausweichen muß, wenn sie sich an das freie
20 Ende 39 der Polymerfolie 30 anlegt. Diese Deformation setzt sich
nach außen fort, betrifft aber besonders die inneren Wicklungen.

Bessere Ergebnisse werden mit einem Wickelkörper 40 erzielt, wie er in Figur 4 dargestellt ist. Der Wickelkörper 40 hat eine im Querschnitt spiralartige Außenkontur 42 mit einer Stufe 44, deren radialer Sprung der Dicke der Polymerfolie 30 plus der Dicke der Adhäsionsschicht 32 entspricht. Wie Figur 4 verdeutlicht, führt die spiralartige Außenkontur 42 beim Wickelvorgang den Anfangsbereich der zweiten Wicklung der Polymerfolie 30 störungsfrei über den Bereich am freien Ende 39 der Polymerfolie 30, das an der Stufe 44 anliegt, hinweg. Ansonsten läuft das anhand von Figur 4 veranschaulichte Verfahren zum Herstellen eines Datenspeichers 1 genauso ab wie das in Zusammenhang mit der Figur 2 erläuterte. Wie zuvor, ist auch die Darstellung gemäß Figur 4 nicht maßstäblich. Nach dem Herausziehen des Wickelkörpers 40 verlaufen die Wicklungen der Polymerfolie 30 weitgehend wie bei einer idealen Spirale.

- 11 -

Patentansprüche

 Datenspeicher, mit einem optischen Informationsträger, der eine spiralartig gewickelte Polymerfolie (11, 30) aufweist, wobei der Zentralbereich des Datenspeichers (1) mit einer Aussparung (36) versehen ist, deren periphere Begrenzung (37) durch die innerste Wicklung (38) der Polymerfolie (30) gebildet ist.

10

15

- 2. Datenspeicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerfolie (11) in mehreren Polymerfolienlagen (10) gewickelt ist, durch die hindurch Information aus einer vorgewählten Polymerfolienlage (10) auslesbar und optional in eine vorgewählte Polymerfolienlage (10) schreibbar ist.
- Datenspeicher nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen benachbarten Polymerfolienlagen (10) jeweils eine Adhäsionsschicht (12) angeordnet ist.


20


- 4. Datenspeicher nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Brechzahl der Adhäsionsschicht (12) nur geringfügig von der Brechzahl der Polymerfolie (11) abweicht.
- 25 5. Datenspeicher nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Brechzahl der Polymerfolie (11) lokal durch Erwärmung veränderbar ist.
- 6. Datenspeicher nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Polymerfolie (11) ein Absorber zugeordnet ist, der dazu eingerichtet ist, einen Schreibstrahl zumindest teilweise zu absorbieren und die dabei erzeugte Wärme zumindest teilweise lokal an die Polymerfolie (11) abzugeben.
- 35 7. Verfahren zum Herstellen eines Datenspeichers nach Anspruch
 1, wobei die Polymerfolie (30) spiralartig auf einen Wickel-

- 12 -

körper (34; 40) gewickelt wird und der Wickelkörper (34; 40) anschließend aus dem Zentralbereich des Datenspeichers (1) herausgezogen wird.

- 5 8. Verfahren nach Anspruch 7 zum Herstellen eines Datenspeichers nach Anspruch 3, wobei die Polymerfolie (30) auf einer
 Seite mit einer Adhäsionsschicht (32) versehen ist, die beim
 Wickeln der Polymerfolie (30) auf dem Wickelkörper (34; 40)
 nach außen weist.
- 9. Verwendung eines Datenspeichers nach einem der Ansprüche 1
 bis 6 in einem darauf abgestimmten Laufwerk, das eine Leseeinrichtung (2) und optional eine Schreibeinrichtung (2) aufweist, wobei die Leseeinrichtung (2) und die
 optionale Schreibeinrichtung (2) in der Aussparung (36) im
 Zentralbereich des Datenspeichers (1) angeordnet sind und
 zum Lesen bzw. Schreiben von Information relativ zu dem
 Datenspeicher (1) bewegt werden, während der Datenspeicher (1) ruht.





INTERNAT 'AL SEARCH REPORT

ipplication No

PCT/Er 00/04675

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G11B7/00 G11B7/24

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G11B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUM	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Ρ,Χ	WO 00 17864 A (GERSPACH MATTHIAS; BEIERSDORF AG (DE); LEIBER JOERN (DE); NOEHTE S) 30 March 2000 (2000-03-30) the whole document	1-3,9			
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 004, no. 127 (P-026), 6 September 1980 (1980-09-06) & JP 55 080832 A (OKI ELECTRIC IND CO LTD), 18 June 1980 (1980-06-18) abstract	1			
A	EP 0 352 194 A (SCHLUMBERGER IND SA) 24 January 1990 (1990-01-24) claim 1; figures 20,21 -/	1			

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.		
Special categories of cited documents: A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E earlier document but published on or after the international filing date L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "å" document member of the same patent family 		
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report		
16 August 2000	23/08/2000		
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer		
European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Bernas, Y		

INTE; TIONAL SEARCH REPORT

•	iona)	Application	No
PCT/	EP/	00/0467	5

Category °	ction) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
uoyory -	опавот от ососители, минишевовациятеле арргориале, от иле генечали passages	nerevant to claim No.
	US 5 838 653 A (FARIS SADEG M ET AL) 17 November 1998 (1998-11-17) claim 1; figure 1	1
١	EP 0 360 144 A (HITACHI LTD) 28 March 1990 (1990-03-28) claim 1; figure 1	1
A	EP 0 514 589 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) 25 November 1992 (1992-11-25) claim 1; figures 1,3	1
	·	
:		
į		

INTERNAT

AL SEARCH REPORT

informatio.. 🛪 patent family members

Inter Application No
PCT/Er 00/04675

Patent docu cited in search		Publication date	•	Patent family member(s)	Publication date
WO 00178	64 A	30-03-2000	DE AU	29816802 U 3415999 A	10-02-2000 10-04-2000
JP 55080	832 A	18-06-1980	NONE		
EP 03521	94 A	24-01-1990	FR FR FR JP	2634566 A 2643492 A 2643470 A 2154345 A	26-01-1990 24-08-1990 24-08-1990 13-06-1990
US 58386	53 A	17-11-1998	AU EP WO US US	7448296 A 0853804 A 9713247 A 6005838 A 6094410 A	28-04-1997 22-07-1998 10-04-1997 21-12-1999 25-07-2000
EP 03601	44 A	28-03-1990	JP US	2081332 A 5109374 A	22-03-1990 28-04-1992
EP 05145	89 A	25-11-1992	DE DE JP JP US	69126964 D 69126964 T 2644405 B 4344322 A 5311499 A	04-09-1997 27-11-1997 25-08-1997 30-11-1992 10-05-1994

INTERNATIONALER R' 'ERCHENBERICHT

Inten Aktenzeichen
PCT/Lr 00/04675

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G1187/00 G1187/24

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 G11B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprütstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.			
Ρ,Χ	WO 00 17864 A (GERSPACH MATTHIAS; BEIERSDORF AG (DE); LEIBER JOERN (DE); NOEHTE S) 30. März 2000 (2000-03-30) das ganze Dokument	1-3,9			
A .	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 004, no. 127 (P-026), 6. September 1980 (1980-09-06) & JP 55 080832 A (OKI ELECTRIC IND CO LTD), 18. Juni 1980 (1980-06-18) Zusammenfassung	1			
A	EP 0 352 194 A (SCHLUMBERGER IND SA) 24. Januar 1990 (1990-01-24) Anspruch 1; Abbildungen 20,21	1			

l XI	Weitere Ven	iffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu
ش	entnehmen	

X Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
 "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- eine Berutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

 "P" Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Ammeldedatum, aber nach
 dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erlinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden.
 Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Ver\u00f6fentlichung mit einer oder mehreren anderen Ver\u00f6fentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung t\u00fcr einen Fachmann naheliegend ist

Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der

Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

16. August 2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde B Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 23/08/2000

Bevollmächtigter Bediensteter

Bernas, Y

INTERNATIONALF 'ECHERCHENBERICHT

PCT/EP 00/04675

.(Fortsetzi	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	rci/Er ou	
(ategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kor	nmenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 838 653 A (FARIS SADEG M ET AL) 17. November 1998 (1998-11-17) Anspruch 1; Abbildung 1		1
A	EP 0 360 144 A (HITACHI LTD) 28. März 1990 (1990-03-28) Anspruch 1; Abbildung 1		1
A	EP 0 514 589 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) 25. November 1992 (1992-11-25) Anspruch 1; Abbildungen 1,3		1
	·		

INTERNATIONALER RECI

CHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur sowen Patentfamilie gehören

Inter. Aktenzeichen
PCT/Łr 00/04675

Im Recherchenbericht Datum der angeführtes Patentdokument Veröffentlichung		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung		
WO	0017864	A	30-03-2000	DE AU	29816802 U 3415999 A	10-02-2000 10-04-2000	
JP	55080832	Α	18-06-1980	KEIN	KEINE		
EP	0352194	Α	24-01-1990	FR FR FR JP	2634566 A 2643492 A 2643470 A 2154345 A	26-01-1990 24-08-1990 24-08-1990 13-06-1990	
US	5838653	A	17-11-1998	AU EP WO US US	7448296 A 0853804 A 9713247 A 6005838 A 6094410 A	28-04-1997 22-07-1998 10-04-1997 21-12-1999 25-07-2000	
EP	0360144	Α	28-03-1990	JP US	2081332 A 5109374 A	22-03-1990 28-04-1992	
EP	0514589	A	25-11-1992	DE DE JP JP US	69126964 D 69126964 T 2644405 B 4344322 A 5311499 A	04-09-1997 27-11-1997 25-08-1997 30-11-1992 10-05-1994	

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS						
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES						
☐ FADED TEXT OR DRAWING						
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING						
SKEWED/SLANTED IMAGES						
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS						
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS						
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT						
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY						
OTHER: Text has been hole-punched						

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.